

Каучуковий скотч 'Hot melt'

Характеристики клейкої стрічки (основа хот-мелт)	
Матеріал основи клейкої стрічки	BOPP
Товщина плівки клейкої стрічки	20-25 мк
Товщина клейового шару клейкої стрічки	25-30 мк
Загальна товщина клейкої стрічки	40-50 мк
Клей	Hot Melt / Solvent
Адгезія	>3,5 Н/см
Розривне подовження клейкої стрічки	>120%
Температура експлуатації клейкої стрічки	-10-+40°C / -20 - +50°C
Термін зберігання клейкої стрічки	12 місяців з дати виготовлення

Ваша продукція потребує заморожування? Вам потрібна якісна упаковка в умовах підвищеної вологості чи запиленості приміщення? Тоді Вам підійде скотч з клейовим складом «Hot Melt» або «Solvent».

Клейка стрічка «Hot Melt» виготовляється на основі синтетичного каучуку. Робоча температура скотчу - від -10 до +40 С. Однак, цей скотч є більш дорогим у порівнянні з акриловим скотчем.

«Solvent» - це клейка стрічка на основі натурального каучуку. Діапазон температур для скотча з таким клейовим складом - від - 20 до +50 С. Це скотч з найвищими якісними характеристиками. Він має високий ступінь клейкості і міцності і використовується в найбільш суворих умовах, а також для упаковки важких вантажів. Цей скотч з легкістю клеїться до будь-яких поверхонь, таких як: скло, метал, пластик, дерево. Крім того, він не залишає слідів після зняття.